

HFK ULTRA MIX 2T

2-TAKT SONDERKRAFTSTOFF

HFK Ultra Mix 2 T ist ein gebrauchsfertiges, geprüftes 2-Takt-Kraftstoffgemisch für viele motorgetriebene Kleingeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse, Rasenmäher, die mit einem Zweitaktgemisch (im Verhältnis 1:50) betrieben werden können.

Die KWF-Testkriterien basieren im Wesentlichen auf Grundlage der Schwedischen Norm SS 15 5461. Der Sonderkraftstoff mit KWF- Prüfzeichen kann in der Regel problemlos eingesetzt werden, wenn die Vorgaben der Hersteller bezüglich Wartung und Betrieb der Geräte eingehalten werden. Es kann unter Umständen nötig sein, die Vergasereinstellung des Motors dem schadstoffarmen und somit umweltfreundlichen Kraftstoff anzupassen.

Anwendung:

Bei der Umstellung von konventionellem Kraftstoff auf **HFK Ultra Mix 2 T** kann anfangs eine verstärkte Rußbildung auftreten, weil Ablagerungen im Motor abgebrannt werden. Probleme mit der Verträglichkeit gegenüber anderen Materialien wie Lacken oder Dichtungen sind nicht zu erwarten.

Vorteile:

- ein raucharmes Hochleistungsmotorenöl mit Sicherheitsspielraum
- geeignet für hohe Beanspruchung
- wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt
- im Vergleich mit anderen Produkten ist **HFK Ultra Mix 2 T** aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel.
- erfüllt die KWF-Anforderungen
- schadstoffarmes Benzin und geringere Rußbildung
- durch sauberere Verbrennung, weniger Ablagerungen
- weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.
- das Benzin ist sehr stabil und daher lange lagerfähig

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dichte bei 15 °C	686	kg/m ³
ROZ	94,2	
MOZ	91,6	
Aromaten	0,32	Vol%
Benzol	0,02	Vol%
Olefine	0,1	Vol%
Schwefel	< 1	mg/kg
Blei	< 1	mg/L
Kupferkorrosion max.	1a	

**) Angaben vor Abmischung mit Motorenöl*

Ausgabe 01.07.2019